

Quick-set

DESCRIPTION

Le QUICK-SET est un adhésif à base de caoutchouc synthétique. Il a été spécifiquement conçu pour être utilisé avec la membrane MM6125®. Cet adhésif sèche plus rapidement et offre une adhésion accrue.

UTILISATION

Pour sceller les surfaces absorbantes afin d'améliorer l'adhésion des produits asphaltés. Utilisez pour sceller le béton, la maçonnerie, le bois et les métaux.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

COULEUR	Bleu
POIDS SEC PAR VOLUME	30% (approx.)
DENSITÉ	0,9 kg/litre
COUVERTURE	1,6 à 2,5 litres par 10 m ²
TEMPS DE SÉCHAGE	à 20°C, 50% humidité, 1 hr sec au toucher
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-40°C à 80°C (-40°F à 176°F)
INFLAMMABILITÉ	Combustible

APPLICATION

Peut être appliqué à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou par pulvérisation. Laisser sécher le Quick-Set avant d'appliquer la membrane.

LIMITATIONS

Les solvants affectent les isolants de polystyrène. Protéger les panneaux existants. Éviter d'utiliser l'adhésif aux endroits où les odeurs peuvent affecter les aliments ou autres produits vulnérables.

PRÉPARATION

Les surfaces doivent être sèches et libres de poussières, saletés, graisses ou autres matières étrangères.

INFORMATIONS LEED

	Credit 4	Credit 5
Contenu recyclé (%)	0	
Lieu de fabrication		Mirabel, Québec, Canada
Lieu d'extraction des matières premières		Résine hydrocarbonée: USA Polymère: USA Toluène: USA
Teneur en VOC (g/L)		700

Les Membranes Hydrotech Corp. demeure la propriétaire intellectuelle du contenu et des méthodes décrites ci-jointes. Toute reproduction complète ou partielle de celle-ci est strictement interdite sans l'accord de Les Membranes Hydrotech Corp. Nous espérons que cette information vous sera utile. Cette information est basée sur des connaissances et des données considérées comme véritable et correctes, elle est offerte à l'intention de l'utilisateur à titre de considération, de vérification et d'étude. Cette information est sujette à tout changement sans préavis. Le choix des produits et de l'application décrite ci-jointe pour une utilisation spécifique demeure l'entière responsabilité de l'utilisateur. Veuillez lire les recommandations et les suggestions en conjonction avec les conditions de vente applicable aux produits vendus par Les Membranes Hydrotech Corp. incluant les clauses dérogatoires relatives à la conformité des produits à une utilisation, une fin ou une affectation particulière.